



Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dim.
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	rs min
6417		85	210	52	173	136	3200	3800	9	4
16017		85	130	14	33,8	33,5	5000	6000	0,63	1
61817		85	110	13	19,3	20	5300	6300	0,29	1
6018		90	140	24	58,2	49,7	4500	5300	1,16	1,5
6018	ZZ	90	140	24	58,2	49,7	4500		1,16	1,5
6018	2RS	90	140	24	58,2	49,7	3000		1,16	1,5
6218		90	160	30	96	71,5	3800	4500	2,16	2
6218	ZZ	90	160	30	96	71,5	3800		2,16	2
6218	2RS	90	160	30	96	71,5	3000		2,16	2
6318		90	190	43	143	107	3400	4000	4,9	3
6318	ZZ	90	190	43	143	107	3400		4,9	3
6418		90	225	54	190	160	3000	3600	11,5	4
16018		90	140	16	41,9	40,4	4500	5300	0,85	1
61818		90	115	13	19,6	20,4	5300	6300	0,3	1
6019		95	145	24	60,5	53,6	4300	5000	1,2	1,5
6019	ZZ	95	145	24	60,5	53,6	4300		1,2	1,5
6019	2RS	95	145	24	60,5	53,6	2800		1,2	1,5
6219		95	170	32	109	81,9	3600	4300	2,6	2,1
6219	ZZ	95	170	32	109	81,9	3600		2,6	2,1
6319		95	200	45	153	118	3200	3800	5,6	3
16019		95	145	16	42,3	41,5	4300	5000	0,89	1
6020		100	150	24	60,5	54	4300	5000	1,25	1,5
6020	ZZ	100	150	24	60,5	54	4300		1,25	1,5
6020	2RS	100	150	24	60,5	54	2800		1,25	1,5