



Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dim.
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	rs min
608	ZZ	8	22	7	3,3	1,37	34000		0,012	0,3
608	2RS	8	22	7	3,3	1,37			0,012	0,3
628		8	24	8	3,35	1,43	28000	34000	0,017	0,3
628	ZZ	8	24	8	3,35	1,43	28000		0,017	0,3
628	2RS	8	24	8	3,35	1,43			0,017	0,3
628/6	ZZ	6	13	5	1,08	0,44	40000	50000	0,00264	0,15
628/7	ZZ	7	14	5	1,17	0,51	40000	45000	0,00297	0,15
638		8	28	9	4,55	1,97	28000	34000	0,028	0,3
638	ZZ	8	28	9	4,55	1,97	28000		0,028	0,3
609		9	24	7	3,35	1,43	32000	38000	0,014	0,3
609	ZZ	9	24	7	3,35	1,43	32000		0,014	0,3
609	2RS	9	24	7	3,35	1,43			0,014	0,3
629		9	26	8	4,55	1,97	28000	34000	0,019	0,3
629	ZZ	9	26	8	4,55	1,97	28000		0,019	0,3
629	2RS	9	26	8	4,55	1,97			0,019	0,3
639		9	30	10	4,65	2,07	24000	30000	0,35	0,6
639	ZZ	9	30	10	4,65	2,07	24000		0,35	0,6
6000		10	26	8	4,55	1,97	30000	36000	0,02	0,3
6000	ZZ	10	26	8	4,55	1,97	30000		0,02	0,3
6000	2RS	10	26	8	4,55	1,97			0,02	0,3
6200		10	30	9	5,1	2,39	24000	30000	0,032	0,6
6200	ZZ	10	30	9	5,1	2,39	24000		0,032	0,6
6200	2RS	10	30	9	5,1	2,39			0,032	0,6
6300		10	35	11	8,1	3,45	22000	26000	0,055	0,6