



Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dim.
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	rs min
6202	ZZ	15	35	11	7,75	3,57	20000		0,045	0,5
6202	2RS	15	35	11	7,75	3,57	20000		0,045	0,5
6302		15	42	13	11,4	5,45	17000	20000	0,083	1
6302	ZZ	15	42	13	11,4	5,45	17000		0,083	1
6302	2RS	15	42	13	11,4	5,45			0,083	1
16002		15	32	8	5,6	2,83	24000	28000	0,037	0,3
61802		15	24	5	2	1,25	28000	34000	0,007	0,3
61802	ZZ	15	24	5	2	1,25	28000		0,007	0,3
61902		15	28	7	4,35	2,26	26000	30000	0,017	0,3
61902	ZZ	15	28	7	4,35	2,26	26000		0,017	0,3
6003		17	35	10	6	3,25	22000	26000	0,035	0,3
6003	ZZ	17	35	10	6	3,25	22000		0,035	0,3
6003	2RS	17	35	10	6	3,25			0,035	0,3
6203		17	40	12	9,55	4,8	17000	20000	0,066	0,6
6203	ZZ	17	40	12	9,55	4,8	17000		0,066	0,6
6203	2RS	17	40	12	9,55	4,8	17000		0,066	0,6
6303		17	47	14	13,6	6,65	15000	18000	0,112	1
6303	ZZ	17	47	14	13,6	6,65	15000		0,112	1
6303	2RS	17	47	14	13,6	6,65			0,112	1
16003		17	35	8	6	3,25	22000	26000	0,04	0,3
61803		17	26	5	2,2	1,4	26000	30000	0,009	0,3
61803	ZZ	17	26	5	2,2	1,4	26000		0,009	0,3
61903		17	30	7	4,35	2,3	24000	28000	0,018	0,3
61903	ZZ	17	30	7	4,35	2,3	24000		0,018	0,3