



Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dimensions			
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	F	E	r _s min	r _{1s} min
NJ 311	M	55	120	29	109	109	5000	6000	1,47	70,5		2	2
NJ 2311		55	120	43	146	159	4800	5700	2,5	70,5		2	2
NJ 2311	EM	55	120	43	148	162	4800	6000	2,86	70,5		2	2
NJ 2311	M	55	120	43	146	159	4800	5700	2,23	70,5		2	2
NJ 411		55	140	33	139	138	4300	5000	2,51	77,2		2,1	2,1
NJ 411	M	55	140	33	139	138	4300	5000	2,54	77,2		2,1	2,1
NU 1011	M	55	90	18	37,7	43,4	7800	9200	0,464	64,5		1,1	1
NU 211		55	100	21	57,9	62,5	6300	7500	0,665	66,5		1,5	1,1
NU 211	E	55	100	21	82,6	93,4	6300	7500	0,665	66,0		1,5	1,1
NU 211	EM	55	100	21	82,6	93,4	6300	7500	0,665	66,0		1,5	1,1
NU 211	EM	55	100	21	82,6	93,4	6300	7500	0,665	66,0		1,5	1,1
NU 2211	E	55	100	25	98,9	118	6300	7500	0,78	66,0		1,5	1,1
NU 2211	M	55	100	25	76,3	89	6300	7500	0,78	66,5		1,5	1,1
NU 2311		55	120	43	146	159	4800	5700	2,23	70,5		2	2
NU 2311	EM	55	120	43	187,3	213	4800	5600	2,5	70,5		2	2
NU 2311	M	55	120	43	146	159	4800	5700	2,5	70,5		2	2
NU 311	EM	55	120	29	134	138	5000	6000	1,47	70,5		2	2
NU 311	EMA	55	120	29	134	138	5000	6000	1,47	70,5		2	2
NU 411		55	140	33	139	138	4300	5000	2,51	77,2		2,1	2,1
NU 411	M	55	140	33	139	138	4300	5000	2,54	77,2		2,1	2,1
NUP 211	E	55	100	21	82,6	93,4	6300	7500	0,665	66,0		1,5	1,1
NUP 211	EM	55	100	21	82,6	93,4	6300	7500	0,665	66,0		1,5	1,1
NUP 2211	EM	55	100	25	101	121,5	6300	7500	0,85	66,0		1,5	1,5
NUP 2211	E	55	100	25	101	121,5	6300	7500	0,85	66,0		1,5	1,5

