



Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dimensions			
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	F	E	r _s mm	r _{1s} mm
NJ 1010	M	50	80	16	32,1	36,1	8500	10000	0,32	57,5		1	0,6
NJ 210	EM	50	90	20	61,2	69,2	6000	7500	0,59				
NJ 210		50	90	20	48,2	51	6700	8000	0,49	60,4		1,1	1,1
NJ 210	E	50	90	20	63,7	68,3	6700	8000	0,499	59,5		1,1	1,1
NJ 210	M	50	90	20	48,2	51	6700	8000	0,49	60,4		1,1	1,1
NJ 2210		50	90	23	61,8	70,2	6900	8300	0,575	60,4		1,1	1,1
NJ 2210	E	50	90	23	76,8	87,6	6900	8300	0,6	59,5		1,1	1,1
NJ 2210	EM	50	90	23	76,8	87,6	6900	8300	0,6	59,5		1,1	1,1
NJ 2210	M	50	90	23	61,8	70,2	6900	8300	0,575	60,4		1,1	1,1
NJ 310	E	50	110	27	110	112	6000	7000	1,14	65		2	2
NJ 310	EM	50	110	27	119	125	5300	6700	1,34	65		2	2
NJ 310	M	50	110	27	86,9	86,2	6000	7000	1,14	65		2	2
NJ 2310	E	50	110	40	163	187	5300	6200	1,74	65		2	2
NJ 2310	EM	50	110	40	163	187	5300	6200	1,74	65,0		2	2
NJ 410	M	50	130	31	139	136	4800	5600	2,08	70,8		2,1	2,1
NU 1010	M	50	80	16	32,1	36,1	8500	10000	0,31	57,5		1	0,6
NU 210		50	90	20	48,2	51	6700	8000	0,49	60,4		1,1	1,1
NU 210	EM	50	90	20	63,7	68,3	6700	8000	0,48	59,5		1,1	1,1
NU 210	E	50	90	20	63,7	68,3	6700	8000	0,49	59,5		1,1	1,1
NU 2210		50	90	23	61,8	70,2	6900	8300	0,575	60,4		1,1	1,1
NU 2210	EM	50	90	23	76,8	87,6	6900	8300	0,58	59,5		1,1	1,1
NU 2210	E	50	90	23	76,8	87,6	6900	8300	0,58	59,5		1,1	1,1
NU 2210	M	50	90	23	61,8	70,2	6900	8300	0,575	60,4		1,1	1,1
NU 310	E	50	110	27	110	112	6000	7000	1,14	65,0		2	2

