



Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dimensions			
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	F	E	r _s min	r _{1s} min
NU 204	EM.	20	47	14	17	14,4	17000	20000	0,124	27,0		1	0,6
NU 2204		20	47	18	20,7	18,5	13000	16000	0,14	27,0		1	0,6
NU 2204		20	47	18	30,6	28,3	13000	16000	0,14	27,0		1	0,6
NU 2204	EM	20	47	18	30,5	28,2	13000	16000	0,137	26,5		1	0,6
NU 2304	EM	20	52	21	42	38,8	11000	14000	0,22	27,5		1,1	0,6
NU 2304	E	20	52	21	42	38,8	11000	14000	0,207	27,5		1,1	0,6
NU 304	EM	20	52	15	21,1	17,1	12000	15000	0,152	27,5		1,1	0,6
NU 304		20	52	15	31,7	26,9	12000	15000	0,14	28,5		1,1	0,6
NUP 204		20	47	14	25,7	22,6	15000	18000	0,11	26,5		1	0,6
NUP 204	E	20	47	14	25,7	22,6	15000	18000	0,11	26,5		1	0,6
NUP 2204	E	20	47	18	30,6	28,3	13000	16000	0,14	28,5		1	0,6
NUP 304		20	52	15	21,1	17,1	12000	15000	0,152	27,5		1,1	0,6
NUP 304		20	52	15	31,7	26,9	12000	15000	0,22	27,5		1,1	0,6
NUP 2304	EM	20	52	21	42	38,8	11000	14000	0,084	30,5		1,1	0,6
N 205	EM	25	52	15	17,7	15,7	12000	15000	0,16		31,5	1	0,6
N 305		25	62	17	29,3	25,2	10000	13000	0,24		53,0	1,1	1,1
N 305		25	62	17	41,2	37	10000	13000	0,243		54,0	1,1	1,1
NJ 205	E	25	52	15	17,7	15,7	12000	15000	0,14	32,0		1	0,6
NJ 205		25	52	15	28,5	26,7	12000	15000	0,14	31,5		1	0,6
NJ 205		25	52	15	28,5	26,7	12000	15000	0,14	31,5		1	0,6
NJ 2205	E	25	52	18	34,6	34,3	11000	14000	0,16	31,5		1	0,6
NJ 2205	EM	25	52	18	34,6	34,3	11000	14000	0,17	31,5		1	0,6
NJ 305		25	62	17	29,3	25,2	10000	13000	0,24	35,0		1,1	1,1

